

**Kosz dachowy STANDARD i PLUS** – wymiary koszy: szerokość 50 cm, długości: 170 i 200 cm

1. Kosze dachowe IVT należy montować na łatach dachowych.
2. Dno kosza należy wyłożyć dodatkowo membraną dachową lub papą termozgrzewalną zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej.
3. Dopasować kosz IVT poprzez dogięcie wzdłuż środka kosza odpowiednio do połaci dachu.
4. Zagiąć krawędzie boczne kosza dachowego.
5. Wyprofilowany kosz ułożyć na uprzednio odpowiednio przygotowanej konstrukcji.
6. Ostatecznie dopasować wyprofilowanie zagięć kosza.
7. Kosze dachowe łączyć na zakład min. 20 cm zgodnie z kierunkiem spływu wody.
8. Kosze zamontować do łat przy pomocy klamer do kosza IVT. Nieprawidłowe jest mocowanie koszy dachowych przy pomocy gwoździ lub wkrętów.
9. Konstrukcja klamry zapewnia stabilny montaż i jednocześnie umożliwia ruchy kosza związane ze zmianami temperatury.
10. Górną krawędź kosza (kalenicową) dociąć według kształtu kalenicy, a dolną (okapową) - równoległe do okapu.



Kosz dachowy STANDARD



Kosz dachowy PLUS

