

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu
 - 10050100 IVT GALAXY SUPER
 - 10050200 IVT GALAXY SUPER ESB (z paskiem klejącym)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
 - membrana przeznaczona do stosowania jako wyrób podkładowy i warstwa paroprzepuszczalna pod pokrycia dachowe dachów skośnych oraz jako paroprzepuszczalny wyrób podkładowy pod zewnętrzne okładziny ścian, w celu uniknięcia przenikania wiatru i przesiąkania wody z zewnątrz
3. Producent
 - IVT Sp. z o.o.
ul. Olszynowa 10
62-070 Zakrzewo
4. System oceny właściwości użytkowych
 - System 3
5. Norma zharmonizowana
 - EN13859-1, EN13859-2, EN13501, EN1848-2, EN1928
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| WŁAŚCIWOŚCI | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ NOMINALNA | TOLERANCJA | | METODA |
|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | MINIMUM | MAXIMUM | |
| Dane ogólne: | | | | | |
| Długość | [m] | 50 | - | - | EN1848-2 |
| Szerokość | [m] | 1,5 | -0,5% | +1,5% | EN1848-2 |
| Masa | [g/m ²] | 220 | -15 | +15 | |
| Zasadnicze charakterystyki: | | | | | |
| Reakcja na ogień | [klasa] | E | - | - | EN13501 EN11925-2 |
| Odporność na przenikanie wody | [klasa] | W1 | - | - | EN1928 EN13111 |
| Przepuszczalność pary wodnej S _d | [m] | 0,03 | -0,02 | +0,015 | EN12572 EN1931 |
| Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek | [N/50mm] | 530 / 490 | -90 / -110 | +80 / +90 | EN 12311-1 EN13859-1 EN13859-2 |
| Wydłużenie wzdłuż / w poprzek | [%] | 45 / 70 | -20 / -45 | +30 / +50 | EN12311-1 EN13859-1 |
| Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż / w poprzek | [N] | 540 / 470 | -110 / -70 | +60 / +80 | EN12310-1 EN13859-1 |
| Elastyczność przy niskich temperaturach | [°C] | -40 | - | - | EN1109 EN495-5 |
| Odporność temperaturowa | [°C] | -40 / +90 | - | - | - |
| Właściwości po sztucznym starzeniu: | | | | | |
| Odporność na przenikanie wody | [klasa] | W1 | - | - | EN13858-1 |
| Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek | [N/50mm] | 490 / 450 | -100 / -100 | +110 / +110 | EN13858-1 |
| Wydłużenie wzdłuż / w poprzek | [%] | 40 / 60 | -20 / -40 | +30 / +50 | EN13858-1 |

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych.

W imieniu producenta podpisał: Maciej Śliwocki – Prezes Zarządu

IVT Sp. z o.o.
ul. Olszynowa 10
62-070 Zakrzewo

tel. +48 61 816 17 67
tel. +48 61 816 17 68
fax +48 61 816 17 69
e-mail: biuro@ivt.pl

NIP 781 19 60 200,
Regon 368938936,
KRS 0000708329 - Sąd
Rejonowy w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Kapitał zakładowy
IVT Sp. z o.o.
wynosi 1.300.000,00 zł

BNP Paribas Bank Polska
PLN:
14 1600 1462 1082 0448 6000 0001
EURO:
07 1750 1019 0000 0000 3868 5357

Zakrzewo, 02.01.2020



IVT Sp. z o.o.
ul. Olszynowa 10
PL 62-070 ZAKRZEWO
tel. +48 61 816 17 67
NIP 781 19 60 200
biuro@ivt.pl, www.ivt.pl
(8)

