

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 21/1351/2020

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Wspornik płotka przeciwniegowego do dachów krytych pokryciem płaskim - STAL-SNOW
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: STAL-SNOW typ A/15**
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Zabezpieczenia przeciwniegowego dachów systemu IVT STAL-SNOW przeznaczone są do zapobiegania gwałtownemu zsuwaniu się śniegu z połąci dachowych o kącie pochylenia od 20° do 55°, krytych pokryciem płaskim z blachy, gontu bitumicznego lub papy termozgrzewalnej. Wsporniki powinny być mocowane do konstrukcji dachu łącznikami zabezpieczonymi przed korozją. Rozstaw wsporników oraz ilość łączników mocujących i ich wymiary powinny być określone w projekcie technicznym, w zależności od kąta nachylenia połąci dachu oraz strefy obciążenia śniegiem zgodnie z PN-EN 1991-1-3:2005+A1:2015, z uwzględnieniem wytrzymałości mechanicznej wyrobów.
Ze względu na ochronę przed korozją elementy zabezpieczenia przeciwniegowego dachów powinny być stosowane wg wymagań normy PN-EN ISO 12944-2:2018 lub PN-EN ISO 9223:2012.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
IVT Sp. z o.o. ul. Olszynowa 10, 62-070 Zakrzewo
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:**
Nie dotyczy
6. **Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4**
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1351 wydanie 1 pt. „Elementy zabezpieczenia przeciwniegowego dachów systemów IVT ALU-SNOW BL, IVT STAL-SNOW i IVT TUBE SNOW”
Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość mechaniczna (siła niszcząca F, kN)	2,20	
Trwałość:		
Wsporniki ze stali S235JR	Powłoka cynkowa ogniowa o grubości $\geq 55\mu\text{m}$	
	Powłoka cynkowa ogniowa o grubości $\geq 55\mu\text{m}$ + powłoka poliestrowa $\geq 45\mu\text{m}$	
	Powłoka poliestrowa $\geq 60\mu\text{m}$	
Powłoki lakierowe	Bez zacieków, pęknięć, rys, odprysków złuszczeń i pęcherzy	
Przyczepność powłok lakierowych do podłoża, wg PN-EN ISO 2409:2013	Stopień 0	


9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał: Maciej Śliwocki – Prezes Zarządu

Zakrzewo, 2020.05.08



IVT Sp. z o.o.
ul. Olszynowa 10
PL 62-070 ZAKRZEWO
tel. +48 61 816 17 67
NIP 781 19 60 200
biuro@ivt.pl, www.ivt.pl



(1)

IVT Sp. z o.o.
ul. Olszynowa 10
62-070 Zakrzewo

tel. +48 61 816 17 67
tel. +48 61 816 17 68
fax +48 61 816 17 69
e-mail: biuro@ivt.pl

NIP 781 19 60 200,
Regon 368938936,
KRS 0000708329 - Sąd
Rejonowy w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Kapitał zakładowy
IVT Sp. z o.o.
wynosi 1.300.000,00 zł

BNP Paribas Bank Polska
PLN:
14 1600 1462 1082 0448 6000 0001
EURO:
07 1750 1019 0000 0000 3868 5357