

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 4/1385/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Akcesoria dachowe IVT do wykończenia dachu**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**Taśmy kalenicowe PRIMO-ROLL**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Akcesoria dachowe IVT stanowią wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych i są przeznaczone do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych. Taśmy kalenicowe służą do wentylowania połączeń dachowej i zabezpieczania dachu w obszarze kalenicy przed insektami oraz nawiewaniem śniegu i wody. Taśmy układane są na łacie kalenicowej dachów krytych dachówką, pod gąsior. Boki taśmy w miejscu pasków z klejem powinny być przyklejone do pokrycia dachowego po ich uprzednim dostosowaniu do kształtu pokrycia. Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję taśmy kalenicowe powinny być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności i okresie trwałości C1, C2H, C3H wg PN-EN ISO 12944-1:2018 i PN-EN ISO 12944-2:2018.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
IVT Sp. z o.o. ul. Olszynowa 10, 62-070 Zakrzewo
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:  
Nie dotyczy
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1385 wydanie 1 pt. „ Akcesoria dachowe IVT do wentylowania i wykończenia dachu”  
Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
<b>Wytrzymałość złącza taśma-pokrycie dachowe na ścinanie N/50 mm</b>		
- taśma – dachówka ceramiczna	≥ 100	
- taśma - cementowa	≥ 90	
<b>Wytrzymałość złącza włóknina/tkanina – taśma aluminiowa na ścinanie N/50 mm</b>	≥ 130	
<b>Trwałość: Właściwości powłok z folii PET:</b>		
<b>Wygląd</b>	Bez wad	
<b>Grubość, µm</b>	≥23	
<b>Przyczepność – odporność na odrywanie od podłoża, metoda siatki nacięć, stopień</b>	0	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Maciej Śliwocki – Prezes Zarządu**

Zakrzewo, 2020.06.26



IVT Sp. z o.o.  
ul. Olszynowa 10  
PL 62-070 ZAKRZEWO  
tel. +48 61 816 17 67  
NIP 781 19 60 200  
biuro@ivt.pl, www.ivt.pl

IVT Sp. z o.o.  
ul. Olszynowa 10  
62-070 Zakrzewo

tel. +48 61 816 17 67  
tel. +48 61 816 17 68  
fax +48 61 816 17 69  
e-mail: biuro@ivt.pl

NIP 781 19 60 200,  
Regon 368938936,  
KRS 0000708329 - Sąd  
Rejonowy w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego

Kapitał zakładowy  
IVT Sp. z o.o.  
wynosi 1.300.000,00 zł

BNP Paribas Bank Polska  
PLN:  
14 1600 1462 1082 0448 6000 0001  
EURO:  
07 1750 1019 0000 0000 3868 5357