

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 3-OPTI/1385/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Aksesoria dachowe IVT do wykończenia dachu
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Taśmy kalenicowe MIX-ROLL
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Aksesoria dachowe IVT stanowią wyposażenie pomocnicze pokryć dachowych i są przeznaczone do stosowania jako elementy wentylujące i wykończeniowe przy wykonywaniu pokryć dachowych. Taśmy kalenicowe służą do wentylowania połaci dachowej i zabezpieczania dachu w obszarze kalenicy przed insektami oraz nawiewaniem śniegu i wody. Taśmy układane są na łacie kalenicowej dachów krytych dachówką, pod gąsiorzy. Boki taśmy w miejscu pasków z klejem powinny być przyklejone do pokrycia dachowego po ich uprzednim dostosowaniu do kształtu pokrycia. Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję taśmy kalenicowe powinny być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności i okresie trwałości C1, C2H, C3H wg PN-EN ISO 12944-1:2018 i PN-EN ISO 12944-2:2018.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
IVT Sp. z o.o. ul. Olszynowa 10, 62-070 Zakrzewo
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
Nie dotyczy
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1385 wydanie 1 pt. „ Akcesoria dachowe IVT do wentylowania i wykończenia dachu”
Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość złącza taśma-pokrycie dachowe na ścinanie N/50 mm		
- taśma – dachówka ceramiczna	≥ 100	
- taśma - cementowa	≥ 90	
Wytrzymałość złącza włóknina/tkanina – taśma aluminiowa na ścinanie N/50 mm	≥ 120	
Trwałość: Właściwości powłok:		
Wygląd	Bez wad	
Grubość, μm	≥23	
Przyczepność – odporność na odrywanie od podłoża, metoda siatki nacięć, stopień	0	

IVT Sp. z o.o.
ul. Olszynowa 10
62-070 Zakrzewo

tel. +48 61 816 17 67
tel. +48 61 816 17 68
fax +48 61 816 17 69
e-mail: biuro@ivt.pl

NIP 781 19 60 200, 9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z wyłączną odpowiedzialność producenta.
Regon 368938936,
KRS 0000708329 - Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W imieniu producenta podpisał: Maciej Śliwocki – Prezes Zarządu

Kapitał zakładowy
IVT Sp. z o.o.
wynosi 1.300.000,00 zł

Zakrzewo, 2020.06.26

