

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu ▪ **04.03 EPDM-Flex, taśma kominowa**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania ▪ **wykonywanie obróbek dekarских, wodoszczelne łączenie elementów przechodzących przez połąć dachu (np. kominów, ścian) z pokryciem dachowym**  
▪ **łączenie do podłoży z: betonu, ceramiki, tworzywa sztucznego (twardego), metalu**
3. Producent ▪ **IVT Sp. z o.o.**  
**ul. Olszynowa 10**  
**62-070 Zakrzewo**
4. System oceny właściwości użytkowych ▪ **System 3**
5. Norma zharmonizowana ▪ **EN13956:2013-06**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ NOMINALNA	TOLERANCJA		METODA
			MINIMUM	MAXIMUM	
<b>Dane ogólne:</b>					
Długość	[m]	5	-5%	+5%	
Szerokość	[m]	0,3	-5%	+5%	
Grubość (bez butylu)	[mm]	1,5	-5%	+5%	
Masa (bez butylu)	[kg/m <sup>2</sup> ]	1,66	-10%	+10%	
<b>Zasadnicze charakterystyki:</b>					
Reakcja na ogień	[klasa]	E	-	-	
Wodoszczelność	[10 kPa] metoda B	wodoszczelna	-	-	EN13956
Odporność na obciążenie statyczne	[kg]	≥15			EN13956
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek	[N/50mm]	190 / 540	-50 / -50	+50 / +50	EN13956
Wydłużenie wzdłuż / w poprzek	[%]	40 / 10	-20 / -20	+20 / +20	EN13956
Odporność na rozdieranie wzdłuż / w poprzek	[N]	≥66 / 97	-15%	+15%	EN13956
Wytrzymałość złączy na oddzieranie wzdłuż / w poprzek	[N/50mm]	≥18 / 18	-15%	+15%	EN13956
Wytrzymałość złączy na ścinanie wzdłuż / w poprzek	[N/50mm]	≥150 / 200	-15%	+15%	EN13956
Odporność na uderzenie	[mm]	≥300	-	-	EN13956
Odporność na grad podłoże twarde / miękkie	[m/s]	≥22 / 33	-	-	EN13956
Odporność na zginanie w niskich temperaturach	[°C]	-30	-	-	EN13956
Ekspozycja na UV	[1000 h]	spełnia wymogi	-	-	EN13956
<b>Właściwości po sztucznym starzeniu:</b>					
Odporność po długotrwałym działaniu podwyższonej temperatury	[8h / 100 °C]	spełnia wymogi	-	-	EN13956

IVT Sp. z o.o.  
ul. Olszynowa 10  
62-070 Zakrzewo

tel. +48 61 816 17 67  
tel. +48 61 816 17 68  
fax +48 61 816 17 69  
e-mail: biuro@ivt.pl

NIP 781 19 60 200,  
Regon 368938936,  
KRS 0000708329 - Sąd  
Rejonowy w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego

Kapitał zakładowy  
IVT Sp. z o.o.  
wynosi 1.300.000,00 zł

BGŻ BNP Paribas S.A.  
14160014621082044860000001

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych.  
Zakrzewo, 01.07.2020



**IVT Sp. z o.o.**  
ul. Olszynowa 10  
PL 62-070 ZAKRZEWO  
tel. +48 61 816 17 67  
NIP 781 19 60 200  
biuro@ivt.pl, www.ivt.pl

W imieniu producenta podpisał:  
Adam Nojman

