

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu
  - 10140100 AQUA-CONTROL XL
  - 10140200 AQUA-CONTROL XL ESB (z paskiem klejącym)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
  - membrana przeznaczona do stosowania jako wyrób podkładowy i warstwa paroprzepuszczalna pod pokrycia dachowe dachów skośnych oraz jako paroprzepuszczalny wyrób podkładowy pod zewnętrzne okładziny ścian, w celu uniknięcia przenikania wiatru i przesiąkania wody z zewnątrz
3. Producent
  - IVT Sp. z o.o.  
ul. Olszynowa 10  
62-070 Zakrzewo
4. System oceny właściwości użytkowych
  - System 3
5. Norma zharmonizowana
  - EN13859-1:2010, EN13859-2:2010. Jednostka notyfikowana nr 1434
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ NOMINALNA	TOLERANCJA		METODA
			MINIMUM	MAXIMUM	
<b>Dane ogólne:</b>					
Długość	[m]	50	-	-	
Szerokość	[m]	1,5	-0,5%	+1,5%	
Masa	[g/m <sup>2</sup> ]	165	-20	+20	
<b>Zasadnicze charakterystyki:</b>					
Reakcja na ogień	[klasa]	E	-	-	EN13859-1 EN13859-2
Odporność na przenikanie wody	[klasa]	W1	-	-	EN13859-1 EN13859-2
Przepuszczalność pary wodnej S <sub>d</sub>	[m]	0,015	-0,01	+0,02	EN13859-2
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek	[N/50mm]	350 / 240	-80 / -80	+60 / +60	EN13859-1 EN13859-2
Wydłużenie wzdłuż / w poprzek	[%]	70 / 90	-40 / -40	+40 / +40	EN13859-1
Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż / w poprzek	[N]	230 / 300	-80 / -90	+80 / +90	EN13859-1 EN13859-2
Elastyczność przy niskich temperaturach	[°C]	-25	-	-	EN13859-1 EN13859-2
<b>Właściwości po sztucznym starzeniu:</b>					
Odporność na przenikanie wody	[klasa]	W1	-	-	EN13858-1
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek	[N/50mm]	310 / 200	-70 / -70	+100 / +100	EN13858-1
Wydłużenie wzdłuż / w poprzek	[%]	50 / 70	-30 / -30	+40 / +40	EN13858-1

IVT Sp. z o.o.  
ul. Olszynowa 10  
62-070 Zakrzewo

tel. +48 61 816 17 67  
tel. +48 61 816 17 68  
fax +48 61 816 17 69  
e-mail: biuro@ivt.pl

NIP 781 19 60 200,  
Regon 368938936,  
KRS 0000708329 - Sąd  
Rejonowy w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru  
Sądowego

Kapitał zakładowy  
IVT Sp. z o.o.  
wynosi 1.300.000,00 zł

BNP Paribas Bank Polska  
PLN:  
14 1600 1462 1082 0448 6000 0001  
EURO:  
07 1750 1019 0000 0000 3868 5357

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  
Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych.

W imieniu producenta podpisał: Maciej Śliwowski – Prezes Zarządu

Zakrzewo, 02.01.2020



IVT Sp. z o.o.  
ul. Olszynowa 10  
PL 62-070 ZAKRZEWO  
tel. +48 61 816 17 67  
NIP 781 19 60 200  
biuro@ivt.pl, www.ivt.pl