

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu	▪ 10030100 Membrana dachowa IVT ASTRUM PRO
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	▪ wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe ▪ wyroby podkładowe do ścian
3. Producent	▪ IVT Sp. z o.o., ul. Olszynowa 10, 62-070 Zakrzewo
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	▪ system 3
5. Norma zharmonizowana	▪ EN 13859-1:2010 ▪ EN 13859-2:2010
6. Jednostka notyfikowana	▪ nr 1023 INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION ZLIN

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	JEDNOSTKA	USTALONA WARTOŚĆ	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA
Reakcja na ogień	-	KLASA E	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odporność na przesiąkanie wody	-	KLASA W1	
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek	[N/50mm]	480 (+50,-50) / 350 (+40,-40)	
Wydłużenie wzdłuż / w poprzek	[%]	120 (+40,-40) / 160 (+50,-50)	
Wytrzymałość na rozdzielanie wzdłuż / w poprzek	[N]	230 (+50,-50) / 260 (+50,-50)	
Giętkość w niskich temperaturach	[°C]	-40	
Przenikanie pary wodnej s_d	[m]	0,04 [-0,01/+0,015]	EN 13859-2:2010
Właściwości po sztucznym starzeniu:			
Odporność na przesiąkanie wody	-	KLASA W1	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek	[N/50mm]	280 (+50,-50) / 240 (+40,-40)	
Wydłużenie wzdłuż / w poprzek	[%]	90 (+30,-30) / 140 (+50,-50)	

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Zakrzewo, 29.03.2024



IVT Sp. z o.o.
ul. Olszynowa 10
PL 62-070 ZAKRZEWO
tel. +48 61 816 17 67
NIP 781 19 60 200
biuro@ivt.pl, www.ivt.pl

W imieniu producenta podpisał:
Maciej Śliwowski – prezes zarządu