1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	▪ **215.1**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	▪ **elastyczne wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe oraz pod zewnętrzne okładziny ścian w celu uniknięcia przenikania wiatru i wody z zewnątrz**
3. Producent	▪ **IVT Sp. z o.o., ul. Olszynowa 10, 62-070 Zakrzewo**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	▪ **system 3**
5. Norma zharmonizowana Jednostka lub jednostki notyfikowane	▪ **EN 13859-1:2010** ▪ **EN 13859-2:2010** ▪ **nr 1023**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	JEDNOSTKA	USTALONA WARTOŚĆ	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA
Reakcja na ogień	-	KLASA E	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odporność na przenikanie wody	-	KLASA W1	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Przenikanie pary wodnej	-	S_d 0,02 m (+0,02/-0,01)	EN 13859-2:2010

	JEDNOSTKA	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	TOLERANCJA MINIMUM	TOLERANCJA MAXIMUM	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA
Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż / w poprzek	[N]	260 / 330	-90 / -90	+90 / +90	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Giętkość w niskich temperaturach	[°C]	-30	-	-	
Właściwości po sztucznym starzeniu:					
Odporność na przenikanie wody	[klasa]	W1	-	-	
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek	[N/50mm]	370 / 240	-100 / -100	+100 / +100	
Wydłużenie wzdłuż / w poprzek	[%]	50 /70	-30 / -30	+40 / +40	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu					
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek	[N/50mm]	400 / 280	-100 / -100	+100 / +100	
Wydłużenie wzdłuż / w poprzek	[%]	70 / 90	-40 / -40	+40 / +40	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Zakrzewo, 24.02.2026

IVT

IVT Sp. z o.o.
ul. Olszynowa 10
PL 62-070 ZAKRZEWO
tel. +48 61 816 17 67
NIP 781 19 60 200
biuro@ivt.pl, www.ivt.pl

W imieniu producenta podpisał:
Adam Nojman